

Parking Timber

SF-**P250**

PARKING
TIMBER

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

El sistema SF-P250 proporciona: Perfil superior de aluminio anodizado plata. Roldanas con rodamientos a bolas de gran resistencia y suavidad de deslizamiento, con mecanismos de regulación vertical. Perfiles encastrados de aluminio en la parte superior e inferior de las hojas donde se alojan los componentes de fijación de la hoja al perfil o al suelo. Componentes inferiores de las hojas centrales con pivotes de cierre y seguridad. Mecanismos válidos para hojas de 60 hasta 120cm. Para hojas de madera de mínimo 45mm de grosor. Burlete inferior y superior para una estanqueidad eficaz. El parking cuenta con distintas opciones haciéndolo flexible y pudiéndose adaptar a cualquier espacio.

EN

The SF-P250 system features: Silver anodised aluminium top profile. Hard-wearing and smooth sliding wheels with ball bearings, and with vertical adjustment mechanisms. Embedded aluminium profiles at the top and bottom of the panels where the components securing the panel to the profile on the floor are housed. Bottom components of central panels with locking pivots and security devices. Mechanisms suitable for panels from 60 to 120cm. For wooden panels with minimum thickness of 45mm. Top and bottom draught excluders for an effective airtight seal. The parking feature has different options, adding flexibility and enabling it to be adapted to any space.

FR


Le système SF-P250 offre les éléments suivants: Profil supérieur en aluminium anodisé argent. Montures sur roulement à billes très résistants et glissant en douceur, avec mécanismes de réglage vertical. Profils en aluminium encastrés dans la partie supérieure et inférieure des panneaux, où sont logés les composants de fixation du battant sur le profilé ou au sol. Composants inférieurs des panneaux centraux dotés de pivots de fermeture et de sécurité. Mécanismes valables pour des panneaux de 60 à 120cm. Pour panneaux en bois de 45mm d'épaisseur minimum. Bourrelet inférieur et supérieur pour une étanchéité efficace. Le parking offre plusieurs options, ce qui le rend flexible et adaptable à n'importe quel espace.






Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles I Profils



77x60 mm

Especificaciones Specifications I Spécification



MÍN.45 mm



DISEÑO A MEDIDA
CUSTOM DESIGN
DESIGN PERSONNALISÉE



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weight I Poids

250 kg	551 lb


Producto certificado
Certificated product I Produit certifié

Applus+
HARDWARE
PR-1222/052
Product Certification







Variantes de instalación
Installation possibilities I Variantes d'installation



Sección tipo
Cross-section I Section type (Cotas en mm **I** Dimensions in mm **I** Dimensions en mm)





Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS		**Acabado**	**Cód.**		
	Perfil superior **SF-P250** SF-P250 Top track Rail supérieur SF-P250  77x60mm	S	0 990 29		
	Perfil superior encastrado **SF-P150 / SF-P250** SF-P150 / SF-P250 Recessed top track Rail supérieur à encastrer SF-P150 / SF-P250		0 280 60 0 280 70 0 280 80 0 280 90 28 01 00 28 01 10 28 01 20	0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1 m 1,10 m 1,20 m	
	Accesorios **SF-P150 / SF-P250**. Perfil superior de 60 a 120cm SF-P150 / SF-P250 Accesories. Top track from 60 to 120 cm Accessoires SF-P150 / SF-P250. Rail supérieur de 60 à 120 cm		0 280 51		
	Perfil inferior encastrado **SF-P150 / SF-P250** SF-P150 / SF-P250 Recessed bottom track Rail inférieur à encastrer SF-P150 / SF-P250		0 281 60 0 281 70 0 281 80 0 281 90 28 11 00 28 11 10 28 11 20	0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1 m 1,10 m 1,20 m	
	Accesorios **SF-P150 / SF-P250**. Perfil inferior de 60 a 120cm SF-P150 / SF-P250 Accesories. Bottom track from 60 to 120 cm Accessoires SF-P150 / SF-P250. Rail inférieur de 60 à 120 cm		0 281 51		
	Perfil superior encastrado **SF-P150 / SF-P250**. Hoja batiente SF-P150 / SF-P250 Recessed top track. Swing door Rail supérieur à encastrer SF-P150 / SF-P250. Porte pivotante		0 282 60 0 282 70 0 282 80 0 282 90 28 21 00 28 21 10 28 21 20	0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1 m 1,10 m 1,20 m	
	Accesorios **SF-P150 / SF-P250**. Perfil superior hoja batiente de 60 a 120 cm SF-P150 / SF-P250 Accessories. Swinging door top track from 60 to 120 cm Accessoires SF-P150 / SF-P250. Rail supérieur porte pivotante de 60 à 120 cm		0 282 51		







S **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Componentes
Components I Composants






PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS	**Acabado**	**Cód.**		
 Perfil inferior encastrado **SF-P150 / SF-P250**. Hoja batiente SF-P150 / SF-P250 Recessed bottom track. Swing door Rail inférieur à encastrer SF-P150 / SF-P250. Porte pivotante		0 283 60 0 283 70 0 283 80 0 283 90 28 31 00 28 31 10 28 31 20	0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1 m 1,10 m 1,20 m	
 Accesorios **SF-P150 / SF-P250** perfil inferior hoja batiente de 60 a 120 cm SF-P150 / SF-P250 Accessories. Swing door bottom track from 60 to 120 cm Accessoires SF-P150 / SF-P250. Rail inférieur porte pivotante de 60 à 120 cm		0 283 51		

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES	**Acabado**	**Cód.**		
 Roldana **SF-P250** (M-14) SF-P250 Roller (M14) Galet SF-P250 (M-14)  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 266 55		
 Cruce de 135º **SF-P250** parking perpendicular izquierdo “A” SF-P250 135º Junction track. Left-hand “A” Rail croisé SF-P250 135° à gauche “A”		0 266 64		
 Curva 45º **SF-P250** parking perpendicular “IC” SF-P250 45º Curved track “IC” Rail courbé 45° SF-P250 “IC”		0 266 66		
 Cruce de 135º **SF-P250** parking perpendicular derecho “B” SF-P250 135º Junction track. Right-hand “B” Rail croisé SF-P250 135° à droite “B”		0 266 65		

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Curva 45º **SF-P250** parking perpendicular “DC” SF-P250 45º Curved track. “DC” Rail courbé SF-P250 45° “DC”		0 266 67		
	Cruce de 90º **SF-P250** parking paralelo izquierdo “E” SF-P250 90º Junction track. Left-hand “E” Rail croisé SF-P250 90° à gauche “E”		0 266 71		
	Curva 90º **SF-P250** parking paralelo derecho “D”, “F” SF-P250 90º Curved track. Right-hand “D/F” Rail courbé SF-P250 90° à droite “D/F”		0 266 68		
	Cruce de 90º **SF-P250** parking paralelo derecho “G” SF-P250 90º Junction track. Right-hand “G” Rail croisé SF-P250 90° à droite “G”		0 266 70		
	Curva 90º **SF-P250** parking paralelo derecho “D”, “F” SF-P250 90º Curved track. Right-hand “D/F” Rail courbé SF-P250 90° à droite “D/F”		0 266 69		
	Tapa lateral perfil **SF-P250** SF-P250 Track lateral cap Capuchon latéral rail SF-P250		0 266 27		
	Junta recto unión perfil **SF-P250** SF-P250 Junction track part Segment de raccord pour rail SF-P250		0 266 82		

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Cepillo para pinza 3m Brush strip for clamp 3m Joint brosse 3m		0 266 29 (19 mm)	3m	
	Cepillo para pinza Brush strip for clamp Joint brosse		0 266 30 (14 mm)	3m	
	Cepillo autoadhesivo salvacantos Self-adhesive edge-protecting brush Profil autocollant protecteur de chants		0 266 31	3m	
	Tope freno **SF-P250** SF-P250 Brake stopper Butée d'arrêt SF-P250		0 266 61		
	Llaves **SF-P250** SF-P250 Wrenchs Clés SF-P250		0 266 62		
	Cerradero suelo redondo hoja central Central panel round floor lock Gâche au sol ronde vantail central		0 266 63		
	Cerradero suelo redondo 15 mm hoja batiente para cerradura Round floor lock 15 mm swing door for lock Gâche au sol ronde 15 mm porte pivotante pour serrure		0 266 81		
	Soporte giratorio inferior batiente Swing panel floor pivot Pivot de sol pour porte pivotante		0 266 80		

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Parking Timber

SF-**P250**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com