

sistemas para puertas correderas

Selfclose timber

SF-**SELFCLOSE UNIVERSAL (CIERRAPUERTAS)**

SELFCLOSE
TIMBER

ES

Nueva solución SAHECO para el cierre controlado y eficaz de puertas correderas de madera SF-Selfclose:

1.Facilita el cierre de puertas correderas en espacios interiores a nuestro paso. **2.**Permite la posibilidad de mantener la puerta abierta gracias a su retenedor, dejando escoger de este modo, el momento de autocierre. **3.**Actúa de forma mecánica mediante cable extensivo de nylon (en bobina enrollable), que al engancharse a la puerta por el extremo, tira de ella hasta su completa oclusión. **4.**Garantiza un cierre sin ruidos, vibraciones ni golpes bruscos de la puerta con el contramarco, gracias al sistema de frenado Softbrake que amortigua en los últimos 10 cm de recorrido. **5.**Máxima capacidad de adaptación a cada tipo de puerta y entorno gracias a su engranaje extraíble que permite una potencia de desplazamiento de la hoja acorde a su peso, con un máximo de 120Kg.

EN

A new SAHECO solution for the controlled and effective closing of SF-Selfclose wooden sliding doors:

1.Aids the closing of sliding doors in interior areas when passing through. **2.**Fitted with a retaining device that offers the possibility of keeping the door open, thereby allowing the user to choose the moment for self-closing. **3.**Activated mechanically by means of an extendable nylon cable (on a windable reel), which hooks onto the end of the door and pulls it until it is completely closed. **4.**Its Softbrake braking system, with damping for the final 10 cm of the run, ensures that the door closes with no noise, vibrations or sharp knocks against the door-frame. **5.**Maximum capacity for adapting to every type of door and environment thanks to its extractable gearing which allows the panel to move with a power in accordance with it weight, with a maximum of 120 kg.

FR

Nouvelle solution SAHECO pour la fermeture contrôlée et efficace de portes coulissantes en bois SF-Selfclose:

1.Elle facilite la fermeture de portes coulissantes dans des espaces intérieurs sur notre passage. **2.**Elle offre la possibilité de maintenir la porte ouverte grâce à son arrêtoir, permettant ainsi de choisir le moment de la fermeture automatique. **3.**Elle agit de manière mécanique au moyen d'un câble extensible en nylon (en bobine enroulable), qui, étant fixé à la porte par son extrémité, tire celle-ci jusqu'à sa complète occlusion. **4.**Elle garantit une fermeture sans bruits, sans vibrations ni coups brusques de la porte contre le contre-châssis, grâce au système de freinage Softbrake qui amortit la porte sur les derniers 10 cm de parcours. **5.**Capacité maximale d'adaptation à chaque type de porte et d'environnement grâce à son engrenage extractible qui permet une puissance de déplacement du panneau conforme à son poids, avec un maximum de 120 kg.






Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles I Profils

EXCELLENCE




33x33mm

STAR




33x32mm

EXCELLENCE XL



40x46mm

STAR XL



40x46 mm

Especificaciones Specifications I Spécification

COMPATIBLE CON:

Eco In (SF-40 I SF-75)
Essential (SF-A60 I SF-P70 I SF-A90)
Essential XL (SF-A110)

Peso Weights I Poids

40-120 kg	88-264 lb


Producto certificado
certificated I Product produit certifié

Applus+
HARDWARE
PR-1222/052
Product Certification

CIERRAPUERTAS UNIVERSAL

Universal Self-close | Ferme-porte universel

120kg






Cierrapuertas universal
Universal Self-close
Ferme-porte universel

de I from I de **40kg** a I to I à **120kg**

00 80 90			1 juego 1 set 1 jeu

COMPATIBLE CON | COMPATIBLE WITH | COMPATIBLE AVEC

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS	Acabado	Cód.		
 Perfil superior **Excellence**. Montaje a techo Excellence top track. Ceiling mounting Rail supérieur Excellence. Fixation à plafond  33x33mm	S	0 105 24 0 105 34 0 105 54	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	MF	0 105 23 0 105 33 0 105 53	2 m 3 m 5 m	
 Perfil superior **Star**. Montaje a techo Star top track. Ceiling mounting Rail supérieur Star. Fixation à plafond  33x32mm	S	00 82 20 00 82 30 00 82 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	MF	00 82 23[1] 00 82 33[1] 00 82 53[1]	2 m 3 m 5 m	
	BL	00 82 24 00 82 34 00 82 54	2 m 3 m 5 m	
	WL	00 82 29 00 82 39 00 82 59	2 m 3 m 5 m	
 Perfil superior **Excellence XL**. Excellence XL top track. Rail supérieur Excellence XL. 160kg  40x46 mm	S	0 160 24 0 160 34 0 160 44 0 160 64	2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	MF	0 160 25 0 160 35 0 160 45 0 160 65	2 m 3 m 4 m 6 m	
 Perfil superior **Star XL** Star XL top track. Rail supérieur Star XL. 160kg  40x46 mm	S	0 160 26 0 160 36 0 160 46 0 160 66	2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	BL	0 160 27 0 160 37 0 160 47 0 160 67	2 m 3 m 4 m 6 m	
	WL	0 160 28 0 160 38 0 160 48 0 160 68	2 m 3 m 4 m 6 m	


[1] Se sirve sin mecanizar I Is served without machining I Est servi sans usinage

MF **Aluminio natural** Mill finish aluminium Aluminium brut

S **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent

BL **Aluminio lacado negro mate** Matt black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir mat

WL **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc

JUEGOS I SETS I JEUX	Acabado	Cód.		
 Juego **SF-A90**. Softbrake simple + Freno retenedor SF-A90 Fitting set. Single softbrake + Retaining stopper Garniture SF-A90. Amortisseur unique + Frein de retenue 90kg EXCELLENCE		0 981 91		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego **SF-A90**. x2 Softbrake simple SF-A90 Fitting set. x2 Single softbrake Garniture SF-A90. x2 Amortisseurs unique 90kg EXCELLENCE		0 981 90		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-P70**. x1 Softbrake + x1 Tope freno retenedor SF-P70 Fitting set. x1 Softbrake + x1 Retaining stopper Garniture SF-P70. x1 Amortisseur + x1 Butée d'arrêt de retenue 70kg EXCELLENCE STAR		00 72 03		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios **SF-P70.** x2 Softbrake SF-P70 Fitting set. x2 Softbrake Garniture SF-P70. x2 Amortisseur 70kg EXCELLENCE STAR		00 72 01		1 juego 1 set 1 jeu

***Saheco aconseja utilizar siempre Softbrake para un buen funcionamiento del Selfclose** I Saheco recommends that the SF-Self-close device is ALWAYS used together with the Saheco Soft-Brake mechanism to ensure an optimum level of performance and safety. I Saheco conseille utiliser toujours le frein amortisseur pour un bon fonctionnement du Selfclose (ferme porte)

Notas

Notes I Notes

Notas

Notes I Notes

Selfclose Timber

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com